

DESMOLDANTE DU85

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO DE MADERA Y/O METAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DESMOLDANTE DU85, es un líquido de cloro blanco lechoso en base a ceras. Producto listo para ser usado de fácil aplicación sobre encofrados de madera a fin de evitar la adherencia del hormigón al moldaje. Hecho con ingredientes biodegradables.

El uso del producto **DESMOLDANTE DU85** otorga los siguientes beneficios:

- Fácil aplicación
- Prolonga vida útil de moldes, reduciendo el desgaste
- Facilita la limpieza, menor uso de mano de obra
- Mejor presentación de hormigones a la vista
- No afecta adherencia de estucos, pinturas o revestimientos
- Producto no aceitoso, no produce manchas en los hormigones con el tiempo
- Seguro, pues no deja las superficies resbaladizas
- Facilita el trazado sobre los moldajes
- Productos biodegradables

INSTRUCCIONES DE USO

En maderas, por brocheo, rodillo, inmersión o pulverización. El producto se seca en la superficie formando una película antiadherente.

El producto **DESMOLDANTE DU85**, puede ser aplicado días previos a la faena hormigonado o con un mínimo de 1 a 2 horas, previendo protección de la lluvia a chorro directo de agua.

PRECAUCIONES

Mantener el producto en envase original cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y con ventilación adecuada. **Mantener fuera del alcance de los niños.**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Aspecto	Fluido de color blanco
2. pH (concentrado)	6,0 +/- 1
3. Densidad (20°)	1,01 gr/ml +/-
4. Brookfield 50 rpm, Sp 1	Máximo 20 seg.
5. No volátiles	15% +/-2

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: En caso de Contacto Ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos. Consulte al médico.

Piel: En caso de Contacto Dérmico, lave con bastante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

Ingestión: En caso de Ingestión no induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.