

DIELEC ECO

SOLVENTE DIELECTRICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DIELEC ECO es un producto base solvente especialmente formulado para ser usado en talleres de mantención eléctrica, tableros eléctricos, mantención de maquinaria, piezas y motores eléctricos, garantizando el lavado de éstos, sin dejar residuos. Además, no corroe metales, ni daña barnices ni plásticos.

DIELEC ECO es una combinación de solventes no conductores de acción rápida en la remoción y eliminación de grasas, aceites, ceras y otras suciedades derivadas del petróleo. Es de evaporación controlada, por lo cual puede usarse en el lavado por inmersión y dada su rigidez dieléctrica permite hacer la limpieza con el motor encendido. Sus vapores no son tóxicos, pero debe usarse en lugares bien ventilados.

DIELEC ECO puede ser reutilizado, dado su alto coeficiente de saturación. Por tener evaporación controlada es un producto adecuado para ser usado en tinas de inmersión.

INSTRUCCIONES DE USO

DIELEC ECO se puede aplicar mediante brocha, pulverizador o bien, por inmersión en caso de suciedad extrema, la limpieza de motores, engranajes, maquinaria pesada para la minería, pesqueras, forestales y otros. Remueve carbonilla, polvo, grasa, aceite lubricante, etc.

DIELEC ECO se utiliza puro para no alterar sus propiedades dieléctricas.

MOTORES Y EQUIPO ELÉCTRICO

1. Desenchufe el motor y sumergirlo por completo.
2. Enchufar el motor y arrancarlo (completamente sumergido) durante tres a cinco minutos.
3. Desenchufe el motor, sacarlo del producto y dejarlo secar
4. Poner en marcha por 30 a 45 segundos, para expulsar residuos del producto.
5. Lubricar los rodamientos.
6. El motor está listo para ponerlo en funcionamiento.



MAQUINARIAS, PARTES Y PIEZAS

DIELEC ECO se usa puro. Puede ser aplicado por pulverización, inmersión, paño, guaipe o brocha.

PRIMEROS AUXILIOS

Ojos: En caso de Contacto Ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos. Consulte al médico.

Piel: En caso de Contacto Dérmico, lave con bastante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

Ingestión: En caso de Ingestión no induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.

Inhalación: Retirar al afectado a un lugar ventilado. Llamar un médico.

PRECAUCIONES

El producto inflamable, mantiene el producto en el envase original cerrado, etiquetado, en un lugar fresco y seco lejos de fuentes de calor y con ventilación adecuada. Se recomiendan guantes resistentes a disolventes. **Mantener fuera del alcance de los niños.**

DIELEC ECO

SOLVENTE DIELECTRICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Aspecto	Líquido translúcido, transparente y aroma solvente
2. Densidad	0.75 - 0.85
3. Índice KB	38 (teórico)
4. Temperatura de autoignición	42°C
5. Rigidez dieléctrica	Sobre 26.000 volts
6. Total ingredientes activos	2,0 - 4,0% (°Brix)
7. Solvente y/o aceites	Derivados del petróleo
8. Solubilidad	Totalmente solventes