

# ECO ORGANGE 50

## DESENGRASANTE

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**ECO ORANGE 50**, desengrasante solvente ecológico con gran poder para disolver toda clase de materia grasa, permitiendo mayor dilución sin que pierda su acción.

**ECO ORANGE 50**, es un desengrasante solvente natural con d-limoneno para el desengrasado y la limpieza de trabajo extremadamente pesado de motores, herramientas de maquinaria, parrillas, todos los metales y concreto. Con una mezcla de 50% de D- limoneno y 50% de tensioactivos detergentes.

**ECO ORANGE 50**, con su fórmula biodegradable corta rápidamente grasa, aceite, suciedad, cosmolina, alquitrán, quemaduras de caucho, creosota de carbón, muchas tintas y adhesivos.

### INSTRUCCIONES DE USO

• **DILUCIONES RECOMENDADAS**

ÁREA DE USO	DILUCIÓN	M/L DE AGUA
Maquinaria y herramientas	1:10	100
Pisos (vinilo, cerámica, baldosa, marmol)	1:20	50
Pis de concreto y paredes	1:10	100
Limpieza de aeronaves y autos	1:20	50
Hollín, humo y cosmolina	1:10	100
Tractores y equipos agrícolas	1:15	70
Equipo y material industrial	1:20	50
Equipos de perforación de pozos petroleros	1:10	100

• **LIMPIEZA Y DESENGRASADO GENERAL:**

Rocíe, cepille o trapee con una cantidad generosa de Eco Orange 50 en la superficie sucia. Limpie y enjuague.



• **TANQUE DE INMERSIÓN Y LAVADO DE PIEZAS:**

Sumerja las piezas del motor y la maquinaria en Eco Orange 50 por 5 minutos, para posterior enjuague

• **MOTORES Y MAQUINARIA:**

Rocíe, cepille o pase una esponja con una cantidad generosa de Eco Orange 50 sobre la superficie. Se obtienen mejores resultados si los motores o la maquinaria están calientes cuando es aplicado el producto. Deje que penetren por completo cinco minutos. La acumulación extrema puede requerir más tiempo de penetración o segunda aplicación. Enjuague con manguera, hidrolavadora o equipo de vapor. Un cepillo puede ser útil en ausencia de equipos a presión. Aunque el agua caliente es preferible para el enjuague, también puede utilizarse agua fría.

• **TANQUE DE INMERSIÓN Y LAVADO DE PIEZAS:**

Sumerja las piezas del motor y la maquinaria en EcoOrange 50 por 5 minutos, para posterior enjuague

### PRECAUCIONES

Producto Corrosivo. Manipular con EPP. Mantener el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, en envase original cerrado y etiquetado. **Mantener alejado del alcance de niños.**

# ECO ORGANGE 50

## DESENGRASANTE

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Líquido incoloro y transparente
	Aplicación a cítricos
2. Densidad	0.96 - 0.98 g/ml a 24°C
3. Total ingredientes activos	50%
4. Temperatura de inflamación	72°C
5. pH (concentrado)	11 - 12
6. Solventes	d-limoneno
7. Enjuagabilidad	Enjuaga completamente con agua fría o caliente
8. Estabilidad	Dos año mín. en condiciones normales de almacenamiento
9. Biodegradable	Si

### PRIMEROS AUXILIOS

**Ojos:** En caso de Contacto Ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos. Consulte al médico.

**Piel:** En caso de Contacto Dérmico, lave con bastante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

**Ingestión:** En caso de Ingestión no induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.