

# SEAL WAX

**SELLADOR Y CERA PARA PISOS ENCERABLES (19-20% SÓLIDOS)**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**SEAL WAX** representa un verdadero avance en tecnología de tratamiento de pisos. Otorga un balance entre los beneficios que proporcionan las ceras blandas y la dureza y durabilidad de los polímeros. El resultado es una acción sinérgica que brinda un brillo duradero.

**SEAL WAX** una vez aplicado es brillante y luminoso. Con un excelente brillo inicial. Después de otras aplicaciones y abrillantado, da un brillo luminoso tipo apariencia mojada. De fácil aplicación, resistente a la suciedad y manchas. Es de bajo costo ya que tiene una vida larga entre cada aplicación o restauración, por lo cual no se necesita restaurar por un largo tiempo.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpie el piso eliminando suciedad y restos de cera. Dependiendo del tipo de cera ya empleada, limpie con **REMOVEDOR DE CERA**. Remueva la solución de lavado con dos o tres enjuagues con agua limpia. Deje secar.
2. Aplique capas finas de **SEAL WAX**, en forma uniforme. Deje secar entre 30 y 40 minutos y aplique capas sucesivas de la misma manera. Sobre tres capas son recomendadas para una aplicación inicial.
3. Mantenimiento: mopee y mantenga con **LIMPIAPISO PROFESIONAL**. Una abrillantadora de alta velocidad puede ser necesaria dependiendo del tráfico para reparar ralladuras o realzar el brillo. Una limpieza más profunda puede hacerse con **FC CLEANER**.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Ojos:** En caso de Contacto Ocular, lavar con abundante agua por 15 minutos. Consulte al médico.

**Piel:** En caso de Contacto Dérmico, lave con bastante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.

**Ingestión:** En caso de Ingestión no induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a un médico inmediatamente.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Aspecto	Líquido blanco con olor característico
2. Densidad	1,01 +/- 0,05
3. Total ingredientes activos	25 - 27 °Brix
4. PH (Concentrado)	8,0 a 9,0
5. Sólidos no volátiles	19.5 a 20.5%
6. Rendimiento	60 a 70 m2/litro, dependiendo del método de aplicación y porosidad del piso.
7. Estabilidad	1 año mín. en condiciones normales de almacenamiento

## PECAUCIONES

Mantener el producto en un lugar fresco, seco y ventilado, en envase original cerrado y etiquetado. **Mantener alejado del alcance de niños.**